

RAPPEL

Domaine d'application

- Evacuation des eaux usées ou pluviales à l'extérieur des bâtiments. Usage enterré où une résistance accrue à l'écrasement est demandée. Evacuation vers fosse toutes eaux et/ou tout à l'égout. Tube de liaison entre les lignes d'épandage.

Norme

- Joint EPDM conforme NF EN 681-1 & 2
- NF EN 1451-1 / Application BD (enterré) Série S16 (SN4)

LA CONNEXION À JOINT

- d'amortir les mouvements du sol.
- une parfaite étanchéité du système.
- un gain de temps significatif lors de la mise en œuvre (pas de pose à blanc)

TUBE PVC SANCOL SN4

A1
080



Caractéristiques

- Tube d'évacuation PVC Ø100 à assemblage par joint
- Le joint permet :
 - Une parfaite étanchéité du système
 - D'amortir les mouvements du sol
 - Un gain de temps significatif et une facilité lors de la mise en œuvre de la solution
- Joint EPDM conforme NF EN 681-1 & 2
- Résistance mécanique contrôlée > SN4
- Poids : > 1,1 kg/ml pour le SN4



VENDU EN BARRE DE 4 ML

RÉF.	Ø	EP (mm)	CODE	PRIX DE LA BARRE
TB100HSN8	100	3	A1080BA0015	31,24

RACCORD PVC SANCOL SN4

020



15°

30°

45°

87°

RÉF.	Ø	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
REC1100	100	A1090AA0005	8,95	REC3100	8,94	REC4100	8,99	REC8100	9,52

CULOTTE MF SANCOL SN4

100



45°

87°

RÉF.	Ø	CODE	PRIX	CODE	PRIX
REE4100	100	A1090AA0040	15,86	REE8100	15,29

MANCHON SANCOL SN4

100



BUTÉE

LISSE

RÉF.	Ø	CODE	PRIX	CODE	PRIX
REMB100	100	A1090AA0030	7,79	REML100	8,56

BOUCHON SANCOL SN4

100



RÉF.	Ø	CODE	PRIX
RETV100	100	A1090AA0050	5,15

LUBRIFIANT BLUE GEL

E1
020



RÉF.	POT	CODE	PRIX
LUBBG	250 Gr	E1020BA0010	13,18
	800 Gr	E1020BA0015	14,98
	2,5 Kg	E1020BA0020	37,40