


### RAPPEL

#### Domaine d'Application

- Évacuation des eaux usées et eaux vannes dans une seule canalisation ( Utilisation uniquement à la verticale ).

#### Normes

- Le système Chutaphone® NICOLL bénéficie de l'ATEC 14/13-1934\*V1. Cet ATEC valide également la configuration Chute Unique réalisée au moyen du tube Chutunic® bénéficiant de l'ATEC 14/16-2248.



SYSTÈME FRIAPHON  
P.15



LUBRIFIANT  
P. 40



FIXATION  
P. 42

## TUBE À HÉLICE INTERNE

010

Nicoll



### VENDU EN BARRE

RÉF.	LONGUEUR	CODE	PRIX au ml
100	2,45 ml	B1040AB0005	49,69
100	2,60 ml	B1040AB0010	49,69
100	2,80 ml	B1040AB0015	50,56
100	3,00 ml	B1040AB0020	51,39
100	4,00 ml	B1040AB0025	51,01

## CULOTTE MAXICOMPACT

020

Nicoll



- 1 module 2 piquages, 1 tampon à coller, 2 réductions incorporées, 2 tampons à coller pour les entrées non utilisées

RÉF.	CODE	RECAMT	PRIX
100	B1040BB0035		75,21



- 1 module 4 piquages, 2 tampons à coller, 3 réductions incorporées, 2 tampons à coller pour les entrées non utilisées

RÉF.	CODE	REBATM	PRIX
100	B1040BB0040		83,84



### ATOUTS DE LA CULOTTE CHUTUNIC® ACOUSTIQUE MAXICOMPACT

Grâce à sa totale modularité, la Maxicompact permet de couvrir presque tous les cas de figures en une seule culotte. Livrée avec :

- 2 tampons à coller pour fermer les entrées non occupées par le module,
- 1 module 2 ou 4 entrées de collecteurs Ø 50 et Ø 40 mm, ainsi que les réductions 50/40 et les tampons à coller Ø 50.

## COUDE ACOUSTIQUE

020

Nicoll



- Rayon élargi pour pieds de chute et déviements, en zone accessible. Avec tampon de visite pour tringlage horizontal et vertical.

- Il est doté d'une membrane élastomère qui amortit l'énergie de l'impact de l'eau.

RÉF.	CODE	PRIX
100	<a href="#">Nous Consulter</a>	

## CULOTTE CHUTUNIC ORIENTABLE POUR 1 WC

020

Nicoll



45°



67°

RÉF.	CODE	PRIX	CODE	PRIX
100	B1040BB0120	71,02	B1040BB0125	90,72

## CULOTTE AVEC TAMPON DE RÉDUCTION UNIVERSEL

020

Nicoll



• Culotte qui permet de connecter 3 entrées au ras de la dalle, livrée avec tampon de réduction universel en élastomère

RÉF.	CODE	PRIX
100	B1040BB0150	45,93

## CULOTTE POUR 1 WC SANS COLLECTEUR SANITAIRE

020

Nicoll



• Piquage WC Ø 100 mm angle 67°30

RÉF.	CODE	PRIX
100	B1040BB0045	56,23

### MODULES MULTI-PIQUAGES

020

*Nicoll*



- Module multi-piquage pour culotte modulaire :  
1 entrée verticale Ø 50  
2 entrées horizontales Ø 50  
1 entrée horizontale Ø 40

RÉF.		RENAMT88	
Ø	CODE	PRIX	
100	B1040BB0010	29,76	



- Module orientable double piquage Ø 50 mm pour culotte modulaire

RÉF.		RENAMT88	
Ø	CODE	PRIX	
100	B1040BB0010	29,76	

### ACCESSOIRES

020

*Nicoll*



PJ



PA



MAT



MAT6J



MAT4

RÉF.	DESIGNATION	RE+(*)	CODE	PRIX
	TAMPON A COLLER POUR Ø 40 mm et Ø 50 mm DES MODULES MA45 et MA554	PJ	B1040BB140	4,45
	MODULE TAMPON DE CULOTTE MODULAIRE	PA	B1040BB0015	9,14
	MODULES PIQUAGE WC 67,30° Ø 100 mm À JOINT POUR CULOTTE MODULAIRE	MAT6J	B1040BB0020	39,89
	MODULE PIQUAGE 45° Ø 100 mm À COLLER POUR CULOTTE MODULAIRE	MAT4	B1040BB0025	42,44
	MODULE PIQUAGE WC 90° Ø 100 mm À COLLER POUR CULOTTE MODULAIRE	MAT	B1040BB0030	41,37

### COLLIERS ISOPHONIQUES

020

*Nicoll*



- Il permet une réduction du bruit solidien

RÉF.		RECOAT	
Ø	CODE	PRIX	
100	B1040BE0005	11,09	

### BRIDE ACOUSTIQUE

020

*Nicoll*



- Elle absorbe les vibrations sources de bruit aérien et solidien

RÉF.		SBRML110	
DN (Ø ext)	DIAM.*	CODE	PRIX
110	100	B1030BN0005	132,23

### MULTICONNECTEUR BARTOL 4

020

#### L'EFFICACITE :

Un volume interne plus important pour une bien meilleure efficacité de la fonction de chambre de décompression et un meilleur écoulement. Simplification des études de chantier.

#### LA SIMPLICITE :

Une seule ligne de commande, une seule référence en stock, un seul emplacement en entrepôt, un seul produit sur chantier.

#### LA FIABILITE:

Garantie 10 ans par échange standard dans le cadre d'une utilisation normale.

#### L'EFFICACITE :

Main d'œuvre, pièces et tubes standards, coût de stockage, transport.

#### Vous gagnez en souplesse :

Triangulaire, le multiconnecteur BARTOL 4 peut s'encastrer très facilement. Il peut se poser ou se suspendre (en l'étayant).

Intervention simple en cas de bouchon, grâce à un joint à lèvres.

Adapté au neuf comme à la rénovation, il se pose aussi bien sur des tubes lisses en PVC, que sur une canalisation en fonte grâce à son joint de dilation.

Connexion eaux usées en point bas.

Axe identique eaux usées / eaux vannes (2 étages).



#### AVEC TAMPON DE RÉDUCTION

RÉF.		RECBARTOL	
Ø	HAUTEUR	CODE	PRIX
100/ (50/40/32) x 4	28 cm	B1040BB0005	83,74
100/ (50/40/32) x 4	17,5 cm	Nous consulter	