

RAPPEL

Domaine d'Application

- Manchon Isolant pour chauffage, climatisation et froid commercial.

Caractéristiques

- Température d'utilisation de -45°C à + 105°C
- Coefficient de conductivité thermique (certifié et contrôlé par F.I.W.) EN 12667 (DIN 52612) - EN ISO 8497 (DIN 52613)
 - Épaisseurs 9 à 32 mm : λ à 0°C = 0.033 W (m.K)
 - λ à 20°C = 0.035 W (m.K)
 - λ à 40°C = 0.037 W (m.K)
- Corrosion des tubes cu ET fe Conforme à la norme DIN 1988 / 7; pH neutre
- Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ EN 12086 (DIN 52615) \geq 10000
- Réaction au feu Rouleau (sans finition) : NF FEU B-s3, d0
Tubes (sans revêtement) : NF Feu B_L- s3, d0



MANCHON ISOLANT NON FENDU

010



Épaisseur 32 mm
Nous Consulter



Ø PVC

VENDU EN BARRE DE 2M

| RÉF. | CUIVRE | | | | | | MI+Ø+13NF | | MI+Ø+19NF | |
|------|--------|------------|--------------|-------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| | Ø | Ø EXT (mm) | NOMINAL (DN) | POUCE | NOMINAL (DN) | Ø EXT (mm) | CODE | PRIX au ml | CODE | PRIX au ml |
| | | | | | | | 13 mm | | 19 mm | |
| 12 | 12 | 10 | | | | B2150AA0015 | 1,62 | B2150AB0005 | 2,72 | |
| 15 | 14/15 | 10 | 1/4" | 8 | 13,5 | B2150AA0020 | 1,79 | B2150AB0010 | 3,08 | |
| 18 | 18 | 15 | | | | B2150AA0025 | 1,82 | B2150AB0015 | 3,30 | |
| 20 | | | | | | B2150AA0030 | 2,04 | B2150AB0090 | 3,62 | |
| 22 | 22 | 20 | 1/2" | 15 | 21,3 | B2150AA0035 | 2,10 | B2150AB0020 | 3,73 | |
| 25 | | | | | | B2150AA0040 | 2,23 | B2150AB0095 | 4,06 | |
| 28 | 28 | 25 | | | | B2150AA0045 | 2,39 | B2150AB0050 | 8,69 | |
| 32 | | | | | | B2150AA0050 | 2,68 | B2150AB0100 | 4,89 | |
| 35 | 35 | 32 | | | | | | B2150AB0055 | 10,68 | |
| 40 | | | | | | B2150AA0060 | 3,08 | B2150AB0105 | 6,67 | |
| 42 | 42 | 40 | 1 1/4" | | | B2150AA0065 | 3,03 | B2150AB0035 | 6,56 | |
| 48 | | | 1 1/2" | 40 | 48,3 | B2150AA0070 | 3,59 | B2150AB0040 | 7,58 | |
| 50 | | | | | | B2150AA0075 | 4,16 | B2150AB0110 | 7,99 | |
| 54 | 54 | 50 | | | 54 | B2150AA0080 | 4,11 | B2150AB0045 | 8,05 | |
| 60 | | | 2" | 50 | 60,3 | B2150AA0085 | 4,56 | B2150AB0050 | 8,69 | |
| 64 | 64 | | | | 63,5 | B2150AA0090 | 6,06 | B2150AB0055 | 10,68 | |
| 70 | 70 | | | | 70 | | | B2150AB0060 | 11,69 | |
| 76 | 76,1 | 65 | 2 1/2" | 65 | 76,1 | B2150AA0100 | 6,59 | B2150AB0065 | 12,90 | |
| 89 | 88,9 | 80 | 3" | 80 | 88,9 | B2150AA0105 | 9,03 | B2150AB0075 | 14,79 | |
| 108 | 108 | | | | 109,5 - 113 | | | B2150AB0080 | 20,07 | |
| 114 | 114 | 100 | 4" | 100 | 114,3 | | | B2150AB0085 | 20,82 | |

MANCHON ISOLANT À RECouvreMENT AUTO ADHÉSIF

020



Épaisseur 32 mm
Nous Consulter



Ø PVC

VENDU EN BARRE DE 2M

| RÉF. | CUIVRE | | | | | | MI+Ø+13R | | MI+Ø+19R | |
|------|--------|------------|--------------|-------|--------------|-------------|----------|-------------|----------|------------|
| | Ø | Ø EXT (mm) | NOMINAL (DN) | POUCE | NOMINAL (DN) | Ø EXT (mm) | CODE | PRIX au ml | CODE | PRIX au ml |
| | | | | | | | 13 mm | | 19 mm | |
| 12 | 12 | 10 | | | | B2150BA0010 | 2,37 | | | |
| 15 | 14/15 | 10 | 1/4" | 8 | 13,5 | B2150BA0015 | 2,51 | B2150BB0005 | 4,38 | |
| 18 | 18 | 15 | | | | B2150BA0020 | 2,71 | B2150BB0010 | 4,49 | |
| 20 | | | | | | B2150BA0025 | 2,95 | B2150BB0015 | 4,91 | |
| 22 | 22 | 20 | 1/2" | 15 | 21,3 | B2150BA0030 | 2,98 | B2150BB0020 | 4,82 | |
| 25 | | | | | | B2150BA0035 | 3,22 | B2150BB0025 | 5,50 | |
| 28 | 28 | 25 | | | | B2150BA0040 | 3,40 | B2150BB0030 | 6,04 | |
| | | | | | | B2150BA0045 | 3,93 | B2150BB0035 | 6,08 | |
| 35 | 35 | 32 | | | | B2150BA0050 | 3,93 | B2150BB0040 | 6,50 | |
| 40 | | | | | | B2150BA0055 | 4,21 | B2150BB0045 | 8,48 | |
| 42 | 42 | 40 | 1 1/4" | 32 | 42,4 | B2150BA0060 | 4,35 | B2150BB0050 | 8,66 | |
| 48 | | | 1 1/2" | 40 | 48,3 | B2150BA0065 | 5,02 | B2150BB0055 | 9,12 | |
| 50 | | | | | | B2150BA0070 | 5,74 | B2150BB0060 | 9,37 | |
| 54 | 54 | 50 | | | 54 | B2150BA0075 | 5,71 | | | |
| 60 | | | 2" | 50 | 60,3 | B2150BA0005 | 6,36 | | | |
| 64 | 64 | | | | 63,5 | B2150BA0080 | 7,73 | B2150BB0065 | 11,98 | |
| 76 | 76 | 65 | 2 1/2" | 65 | 76,1 | B2150BA0085 | 8,44 | B2150BB0070 | 13,94 | |
| 89 | 88,9 | 80 | 3" | 80 | 88,9 | B2150BA0090 | 10,62 | B2150BB0075 | 17,57 | |
| 114 | 114 | 100 | 4" | 100 | 114,3 | B2150BA0095 | 15,90 | B2150BB0080 | 24,73 | |

RUBAN ADHÉSIF ISOLANT

040



- Incompatibilité : Avec le bitume et le minium ainsi que tous leurs dérivés. En cas d'encollage sur des surfaces peintes, vérifier la compatibilité de la peinture avec la colle.
- Temps de prise définitive : 36 heures
- Stockage : Au frais mais hors gel (+ 10°C à +30°C) pendant 1 an maximum

LONGUEUR 15 ml

| RÉF. | MIRUBAN | PRIX | |
|---------|-----------|-------------|-------|
| LARGEUR | ÉPAISSEUR | CODE | |
| 50 mm | 3 mm | B2150DA0025 | 17,97 |

RUBAN ADHÉSIF

040



- Température de mise en œuvre : +10°C à +30°C
- Stockage : Au frais mais hors gel (+ 10°C à +30°C) pendant 1 an maximum.

NOIR

| RÉF. | MIRUBAN | PRIX | |
|----------|---------|-------------|-------|
| LONGUEUR | LARGEUR | CODE | |
| 33 m | 50 mm | B2150DA0020 | 17,06 |

COLLE POUR MANCHON ISOLANT

040



| RÉF. | MICOLLE | PRIX |
|--------|-------------|-------|
| VOLUME | CODE | |
| 500 ml | B2150DA0015 | 35,97 |