

RAPPEL

Domaine d'Application

- Système en acier inoxydable pour de nombreuses applications au niveau universel.
Eau Potable / Chauffage / Eau de pluie / Air comprimé / Système d'extinction d'incendie / Gaz inertes / Conduites d'eau refroidissement.

Norme

- Avis technique CSTBat 105-1933 / CSTBat 206-1750
 - Testé et certifié par ACS

Matière

- Les Raccords sont fabriqués en acier 1.4404 (pièce moulées) et 1.4408 (pièces filetés / acier inox - moulage de précision).



TUBE NIROSAN - PRESS

030

SANHA

• Inox 316L



TUBES D'INSTALLATION SANHA®-Therm (série 9000)

Tubes d'installation, galvanisés à l'extérieur, en longueurs de 3 et 6 m.
 Matériau n° 1.4404 (316L) conforme à EN 10088, fabriqué selon EN 10312. Désignation en lettres noires.

| RÉF. | Ø | EP (mm) | CODE | TI+Ø | PRIX |
|------|-----|---------|-------------|------|--------|
| 15 | 1,0 | 1,0 | B2140CA0007 | | 105,57 |
| 18 | 1,0 | 1,0 | B2140CA0010 | | 127,07 |
| 22 | 1,2 | 1,2 | B2140CA0015 | | 170,09 |
| 28 | 1,2 | 1,2 | B2140CA0020 | | 211,03 |
| 35 | 1,5 | 1,5 | B2140CA0005 | | 305,67 |
| 42 | 1,5 | 1,5 | B2140CA0025 | | 376,51 |
| 54 | 1,5 | 1,5 | B2140CA0030 | | 486,04 |
| 76,1 | 2,0 | 2,0 | B2140CA0032 | | 778,42 |

RAPPEL

| Conditions d'utilisation pour NiroSan - Press en acier inoxydable | |
|---|---------------------|
| Diamètre extérieur du tube | Pression de service |
| Eau et solutions aqueuses | |
| d ≤ 108 mm | 16 bars |
| Gaz techn. (non-toxique, non-inflammable) | |
| d ≤ 108 mm | 16 bars |
| NiroSan - Press | |
| Température de service | |
| NiroSan - Press | -30°C - +120°C |

Type de filetage : Filetage de raccordement : filetage R / Rp selon EN 10226,
 Filetage de fixation (écrou) : filetage G selon ISO 228

combipress =

- + Compatibilité de l'outillage: sertissage des raccords avec des mâchoires ou chaînes à sertir avec le profil original SA / V / M jusqu'au 54 mm
- + Non serti, non étanche (fuite au niveau des joints EPDM et HBNR certifiée avant sertissage)
- + „Push & Stay“ pour un montage facile et sécurisé dans n'importe quelle position

Installation rapide, pas de risque d'incendie

La connexion par pressage à froid permet une installation rapide, un gain de temps et ne comporte pas de risque d'incendie lors de l'installation. En conséquence, le système d'installation NiroSan® en acier inoxydable est aussi très recommandé pour des installations dans la rénovation.

Haute résistance à la corrosion

Le matériau premium acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L) et la surface extrêmement pure et passive des tubes et des raccords assurent également une haute résistance à la corrosion.

Grande flexibilité

- Gamme étendue de 15 à 108 mm, y compris le 64 mm
- Connexion sécurisée et permanente avec les tubes en acier inoxydable NiroSan®
 - NiroSan® (1.4404 / 316L), soudé TIG, recuit, teneur en carbone réduite et teneur en molybdène de ≥ 2.3% pour une résistance à la corrosion augmentée
 - NiroSan®-ECO (1.4404 / 316L), épaisseur de la paroi optimisée, soudé TIG, recuit, teneur en carbone réduite et teneur en molybdène de ≥ 2.3% pour une résistance à la corrosion augmentée
 - NiroSan®-F (1.4521 / 444), soudé TIG, sans nickel, passivation pour une résistance à la corrosion augmentée
 - NiroTherm® (1.4301 / 304), pas pour eau potable, épaisseur de la paroi optimisée, soudé TIG, recuit
- Filetage selon EN 10226 - ISO 7/1 type R et Rp

COURBE 90° A SERTIR NIROSAN - PRESS

030

• Inox 316L

SANHA



MÂLE - FEMELLE

FEMELLE - FEMELLE

| RÉF. | RINC+Ø | | RINC+Ø | |
|------|-------------|-------|-------------|--------|
| Ø | CODE | PRIX | CODE | PRIX |
| 15 | B2140CB0800 | 16,03 | B2140CB0855 | 16,38 |
| 18 | B2140CB0805 | 18,28 | B2140CB0860 | 18,77 |
| 22 | B2140CB0810 | 22,13 | B2140CB0110 | 23,12 |
| 28 | B2140CB0815 | 27,74 | B2140CB0865 | 28,78 |
| 35 | B2140CB0095 | 44,52 | B2140CB0085 | 45,83 |
| 42 | B2140CB0825 | 55,55 | B2140CB0870 | 75,75 |
| 54 | B2140CB0830 | 79,86 | B2140CB0115 | 104,66 |

COURBE 45° A SERTIR NIROSAN - PRESS

030

• Inox 316L

SANHA



MÂLE - FEMELLE

FEMELLE - FEMELLE

| RÉF. | RINC+Ø | | RINC+Ø | |
|------|-------------|-------|-------------|-------|
| Ø | CODE | PRIX | CODE | PRIX |
| 15 | B2140CB0900 | 21,81 | B2140CB0955 | 22,13 |
| 18 | B2140CB0905 | 23,20 | B2140CB0960 | 23,63 |
| 22 | B2140CB0910 | 26,65 | B2140CB0120 | 27,86 |
| 28 | B2140CB0915 | 31,27 | B2140CB0970 | 32,16 |
| 35 | B2140CB0920 | 30,86 | B2140CB0125 | 31,88 |
| 42 | B2140CB0925 | 44,19 | B2140CB0980 | 46,67 |
| 54 | B2140CB0930 | 57,44 | B2140CB0985 | 60,61 |

TÉ À SERTIR NIROSAN - PRESS

030

• Inox 316L

SANHA



| RÉF. | Ø | CODE | RINT+Ø | PRIX |
|------|---|-------------|--------|-------|
| 15 | | B2140CB0128 | | 26,90 |
| 18 | | B2140CB0129 | | 30,49 |
| 22 | | B2140CB0130 | | 32,93 |
| 28 | | B2140CB0135 | | 38,85 |
| 35 | | B2140CB0136 | | 49,77 |
| 42 | | B2140CB0137 | | 70,89 |
| 54 | | B2140CB0140 | | 81,41 |

TÉ RÉDUIT À SERTIR NIROSAN - PRESS

030

• Inox 316L

SANHA



| RÉF. | Ø | CODE | PRIX | INT+Ø | Ø | CODE | PRIX |
|--------------|---|-------------|-------|--------------|---|-------------|-------|
| 18 x 15 x 15 | | B2140CB1200 | 41,89 | 35 x 18 x 35 | | B2140CB1211 | 43,90 |
| 18 x 15 x 18 | | B2140CB1201 | 26,59 | 35 x 22 x 35 | | B2140CB1212 | 44,90 |
| 22 x 15 x 15 | | B2140CB1202 | 66,71 | 35 x 28 x 35 | | B2140CB1213 | 46,85 |
| 22 x 15 x 22 | | B2140CB1203 | 28,13 | 42 x 18 x 42 | | B2140CB1214 | 57,14 |
| 22 x 18 x 18 | | B2140CB1204 | 71,32 | 42 x 22 x 42 | | B2140CB1215 | 55,80 |
| 22 x 18 x 22 | | B2140CB1205 | 29,02 | 42 x 28 x 42 | | B2140CB1216 | 57,07 |
| 28 x 15 x 28 | | B2140CB1206 | 34,69 | 42 x 35 x 42 | | B2140CB1217 | 58,74 |
| 28 x 18 x 28 | | B2140CB1207 | 35,70 | 54 x 22 x 54 | | B2140CB1218 | 68,01 |
| 28 x 22 x 22 | | B2140CB1208 | 58,29 | 54 x 28 x 54 | | B2140CB1219 | 69,52 |
| 28 x 22 x 28 | | B2140CB1209 | 36,81 | 54 x 35 x 54 | | B2140CB1220 | 71,75 |
| 35 x 15 x 35 | | B2140CB1210 | 43,41 | 54 x 42 x 54 | | B2140CB1221 | 73,79 |

MANCHON À SERTIR F / F NIROSAN - PRESS

030

• Inox 316L

SANHA



FEMELLE - FEMELLE

| RÉF. | Ø | CODE | INM+Ø | PRIX |
|------|---|-------------|-------|-------|
| 15 | | B2140CB0143 | | 11,33 |
| 18 | | B2140CB0144 | | 12,34 |
| 22 | | B2140CB0145 | | 14,54 |
| 28 | | B2140CB0150 | | 16,42 |
| 35 | | B2140CB0155 | | 20,20 |
| 42 | | B2140CB0156 | | 27,52 |
| 54 | | B2140CB0157 | | 33,09 |

MANCHON RÉDUIT À SERTIR F / F NIROSAN - PRESS

030

• Inox 316L

SANHA



FEMELLE - FEMELLE

| RÉF. | Ø | CODE | RIM+Ø | PRIX |
|---------|---|-------------|-------|-------|
| 18 x 15 | | B2140CB1010 | | 42,86 |
| 22 x 15 | | B2140CB1015 | | 44,38 |
| 22 x 18 | | B2140CB1020 | | 45,39 |
| 28 x 22 | | B2140CB1025 | | 48,88 |

MANCHON RÉDUIT À SERTIR M / F NIROSAN - PRESS

030

• Inox 316L

SANHA



MÂLE - FEMELLE

| RÉF. | CODE | PRIX | RIM+Ø | CODE | PRIX |
|-----------|-------------|-------|-----------|-------------|-------|
| Ø 18 x 15 | B2140CB1030 | 12,34 | Ø 35 x 28 | B2140CB1070 | 24,04 |
| 22 x 15 | B2140CB1035 | 13,65 | 42 x 22 | B2140CB1075 | 49,15 |
| 22 x 18 | B2140CB1040 | 14,11 | 42 x 28 | B2140CB1080 | 49,90 |
| 28 x 15 | B2140CB1045 | 11,87 | 42 x 35 | B2140CB0160 | 21,15 |
| 28 x 18 | B2140CB1050 | 12,06 | 54 x 28 | B2140CB1090 | 46,64 |
| 28 x 22 | B2140CB1055 | 15,23 | 54 x 35 | B2140CB1095 | 57,79 |
| 35 x 18 | B2140CB1060 | 46,39 | 54 x 42 | B2140CB1100 | 27,14 |
| 35 x 22 | B2140CB1065 | 15,00 | | | |

MAMELON MIXTE À SERTIR F / FILETÉ NIROSAN - PRESS

030

• Inox 316L

SANHA



MÂLE - FEMELLE

| RÉF. | CODE | PRIX | RIM+Ø | CODE | PRIX |
|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|
| Ø 15 x 3/8" | B2140CB0725 | 22,46 | Ø 22 x 1" | B2140CB0732 | 33,22 |
| 15 x 1/2" | B2140CB0726 | 21,85 | 28 x 3/4" | B2140CB0733 | 33,10 |
| 15 x 3/4" | B2140CB0727 | 24,92 | 28 x 1" | B2140CB0734 | 34,32 |
| 18 x 1/2" | B2140CB0728 | 23,93 | 35 x 1"1/4" | B2140CB0736 | 50,16 |
| 18 x 3/4" | B2140CB0729 | 23,85 | 42 x 1"1/2" | B2140CB0737 | 67,46 |
| 22 x 1/2" | B2140CB0730 | 25,80 | 54 x 2" | B2140CB0738 | 99,35 |
| 22 x 3/4" | B2140CB0731 | 27,08 | | | |

MANCHON MIXTE À SERTIR F / TARAUDÉ NIROSAN - PRESS

030

• Inox 316L

SANHA



MÂLE - FEMELLE

| RÉF. | CODE | PRIX | RIM+Ø | CODE | PRIX |
|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|
| Ø 18 x 1/2" | B2140CB0750 | 24,84 | Ø 28 x 1" | B2140CB0756 | 51,06 |
| 18 x 3/4" | B2140CB0751 | 26,22 | 35 x 1"1/4" | B2140CB0757 | 62,64 |
| 22 x 1/2" | B2140CB0752 | 26,37 | 42 x 1"1/2" | B2140CB0758 | 79,08 |
| 22 x 3/4" | B2140CB0753 | 31,09 | 54 x 2" | B2140CB0759 | 99,17 |
| 28 x 3/4" | B2140CB0755 | 34,59 | | | |

PIÈCE DE JONCTION À SERTIR M / FILETÉ NIROSAN - PRESS

030

• Inox 316L

SANHA



MÂLE - MÂLE

| RÉF. | CODE | PRIX | RIM+Ø | CODE | PRIX |
|-------------|-------------|-------|-------|------|------|
| Ø 15 x 1/2" | B2140CB1160 | 22,03 | | | |
| 18 x 1/2" | B2140CB1165 | 21,40 | | | |
| 18 x 3/4" | B2140CB1170 | 26,67 | | | |
| 22 x 1/2" | B2140CB0165 | 24,10 | | | |
| 22 x 3/4" | B2140CB0170 | 24,01 | | | |
| 28 x 1" | B2140CB1185 | 33,32 | | | |

DEMI-UNION À JOINT À SERTIR AVEC ÉCROU NIROSAN - PRESS

030

• Inox 316L

SANHA



| RÉF. | CODE | PRIX | RIM+Ø |
|-------------|-------------|-------|-------|
| Ø 15 x 1/2" | B2140CB1250 | 22,66 | |
| 15 x 3/4" | B2140CB1251 | 23,22 | |
| 18 x 3/4" | B2140CB1252 | 24,01 | |
| 22 x 1" | B2140CB1253 | 31,16 | |
| 28 x 1"1/4" | B2140CB1254 | 41,36 | |
| 35 x 1"1/2" | B2140CB1255 | 46,46 | |
| 42 x 1"3/4" | B2140CB1258 | 58,14 | |
| 54 x 2"3/8" | B2140CB1259 | 78,32 | |

UNION 3 PIÈCES À SERTIR F / FILETÉ NIROSAN - PRESS

030

• Inox 316L

SANHA



| RÉF. | CODE | PRIX | RIRU+ØW |
|-------------|-------------|--------|---------|
| Ø 15 x 1/2" | B2140CB1280 | 31,57 | |
| 15 x 3/4" | B2140CB1281 | 33,90 | |
| 18 x 1/2" | B2140CB1282 | 35,68 | |
| 22 x 3/4" | B2140CB0175 | 37,11 | |
| 28 x 1" | B2140CB1284 | 58,08 | |
| 35 x 1"1/4" | B2140CB0100 | 76,51 | |
| 42 x 1"1/2" | B2140CB1286 | 88,65 | |
| 54 x 2" | B2140CB1287 | 148,22 | |



RAPPEL

Domaine d'Application

- Système galvanisé en acier carbone pour le chauffage et pour installations d'air comprimé et d'extinction d'incendie.

Norme

- Avis technique CSTBat n°160-1255.



TUBE SANHA - THERM

040

SANHA

TUBES D'INSTALLATION SANHA®-Therm (série 24000 et 24500)

Tubes d'installation, galvanisés à l'extérieur, en longueurs de 3 et 6 m: Tubes de précision galvanisés en acier non allié, soudés longitudinalement, résistants à la pression et à parois minces E 195 (RST 34-2) avec numéro de matériau 1.0034, selon la norme EN 10305-3, état de livraison + CR1.

- Electrozingué



VENDE A LA BARRE DE 6 M

| RÉF. | Ø | ÉPAISSEUR mm | TEZ+Ø CODE | PRIX à la BARRE |
|------|------|--------------|---------------|-----------------|
| 12 | 12 | 1,2 | | Nous Consulter |
| 15 | 15 | 1,2 | B2140DA0005 | 28,66 |
| 18 | 18 | 1,2 | B2140DA0010 | 33,11 |
| 22 | 22 | 1,5 | B2140DA0015 | 42,56 |
| 28 | 28 | 1,5 | B2140DA0020 | 61,49 |
| 35 | 35 | 1,5 | B2140DA0025 | 77,67 |
| 42 | 42 | 1,5 | B2140DA0030 | 90,60 |
| 54 | 54 | 1,5 | B2140DA0035 | 141,89 |
| 67 | 67 | 1,5 | B2140DA0040 | 348,62 |
| 76,1 | 76,1 | 2,0 | B2140DA0045 | 282,96 |
| 88,9 | 88,9 | 2,0 | B2140DA0050 | 330,56 |
| 108 | 108 | 2,0 | B2140DA0055 | 383,31 |

VENDE A LA BARRE DE 3 M

| RÉF. | Ø | ÉPAISSEUR mm | TEZ+Ø CODE | PRIX à la BARRE |
|------|------|--------------|---------------|-----------------|
| 12 | 12 | 1,2 | | Nous Consulter |
| 15 | 15 | 1,2 | B2140DA0060 | 14,39 |
| 18 | 18 | 1,2 | B2140DA0065 | 16,78 |
| 22 | 22 | 1,5 | B2140DA0070 | 21,79 |
| 28 | 28 | 1,5 | B2140DA0075 | 30,78 |
| 35 | 35 | 1,5 | B2140DA0080 | 40,80 |
| 42 | 42 | 1,5 | B2140DA0085 | 43,62 |
| 54 | 54 | 1,5 | B2140DA0090 | 69,60 |
| 67 | 67 | 1,5 | | Nous Consulter |
| 76,1 | 76,1 | 2,0 | B2140DA0095 | 147,80 |
| 88,9 | 88,9 | 2,0 | B2140DA0100 | 169,66 |
| 108 | 108 | 2,0 | | Nous Consulter |

RAPPEL

Compatibilité de l'outillage | Push & Stay | Non serti, non étanche

Sertissable avec des mâchoires à sertir ou chaînes à sertir SA / MM / V profil original jusqu'à 54 mm. Par conséquent, il n'y a pas de confusions dans le choix des outils pour plus de sécurité et sans risque de démontage de l'installation. Non serti, non étanche (garantie avec fuite avant le sertissage) combiné avec "Push & Stay" pour un montage simple et sûr dans chaque position.

Corrosion, sécurité incendie

Les tubes en acier carbone ont des propriétés corrosives spécifiques. Ils peuvent seulement être utilisés quand on tient compte des dispositions de SANHA qui servent à prévenir la corrosion (voir www.sanha.com, ou contacter le service à la clientèle technique par technik@sanha.com ou tél. +49 2054 925 170). Montage rapide par sertissage froid. Par conséquent, aucun risque d'incendie (particulièrement important pour les rénovations).

Gamme complète

Gamme complète de 12 à 108 mm, incl. 67 mm.

Raccordement sûr

Connexion non démontable avec tubes en acier carbone selon EN 10305-3 et EN 10346 (DZ).

Raccords de transition – filetage

Filetage selon EN 10226 – ISO 7 / 1 Type R et Rp.

Marquage des raccords

Marquage au moyen d'un point rouge.

Tubes d'installation

Tubes d'installation, galvanisés à l'extérieur : Tubes de précision galvanisés en acier non allié, soudés longitudinalement, résistants à la pression et à parois minces E 195 (RST 34-2) avec numéro de matériau 1.0034, selon EN 10305-3, état de livraison + CR1.

Tubes d'installation, galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur (exécution DZ) : tubes de précision, soudés longitudinalement et à parois minces en acier non allié. Les tubes sont fabriqués en acier galvanisé en bande (Sendzimir) selon EN 10346. Le matériau en bande est un éprouvé E195 (RST 34-2) avec numéro de matériau 1.0034, selon EN 10305-3, état de livraison +CR2. Après la galvanisation en bande alors un E195, +CR2 S4, Z275 MBO. Disponible dans les dimensions de 22 à 108 mm (gamme sécurité incendie).

Tubes d'installation galvanisés Contiflo : tubes en acier non allié galvanisés à chaud à parois minces E195 avec numéro de matériau 1.0034 selon EN 10305-3, qui sont plus faciles à déformer; soudure invisible; surfaces propres, sèches et sans graisse.

| Conditions d'utilisation pour SANHA - Therm raccords à sertir en acier carbone galvanisé | |
|--|--|
| Diamètre extérieur du tube | Pression de service |
| d ≤ 108 mm | Eau et solutions aqueuses 16 bars |
| d ≤ 108 mm | Gaz techn. (non-toxique, non-inflammable) 16 bars |
| SANHA Therm | Température de service |
| SANHA-Therm avec joint EPDM noir | -30°C - +120°C |

Type de filetage : Filetage de raccordement : filetage R / Rp selon EN 10226, Filetage de fixation (écrou) : filetage G selon ISO 228

COURBE À SERTIR M / F SANHA - THERM 040

• Electrozingué

SANHA



45°

90°

| RÉF. | EZC+Ø | | EZC+Ø | |
|------|----------------|--------|----------------|-------|
| | Ø | CODE | CODE | PRIX |
| 12 | B2140DB0150 | 6,41 | Nous Consulter | |
| 15 | B2140DB0155 | 6,15 | B2140DB0055 | 5,88 |
| 18 | B2140DB0160 | 6,23 | B2140DB0060 | 6,52 |
| 22 | B2140DB0165 | 6,73 | B2140DB0065 | 7,38 |
| 28 | B2140DB0170 | 10,42 | B2140DB0070 | 10,42 |
| 35 | B2140DB0175 | 18,86 | B2140DB0075 | 25,72 |
| 42 | B2140DB0180 | 24,65 | B2140DB0080 | 40,69 |
| 54 | B2140DB0185 | 28,68 | B2140DB0085 | 48,74 |
| 67 | Nous Consulter | | | |
| 76,1 | B2140DB0190 | 138,82 | Nous Consulter | |
| 88,9 | Nous Consulter | | | |
| 108 | Nous Consulter | | | |

COURBE À SERTIR F / F SANHA - THERM 040

• Electrozingué

SANHA



45°

90°

| RÉF. | EZC+Ø | | EZC+Ø | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | Ø | CODE | CODE | PRIX |
| 12 | B2140DB0100 | 7,08 | B2140DB0005 | 5,10 |
| 15 | B2140DB0105 | 7,00 | B2140DB0010 | 5,57 |
| 18 | B2140DB0110 | 6,88 | B2140DB0015 | 6,30 |
| 22 | B2140DB0115 | 7,60 | B2140DB0020 | 7,18 |
| 28 | B2140DB0120 | 10,05 | B2140DB0025 | 10,05 |
| 35 | B2140DB0125 | 19,64 | B2140DB0030 | 24,55 |
| 42 | B2140DB0130 | 24,68 | B2140DB0035 | 39,51 |
| 54 | B2140DB0135 | 28,33 | B2140DB0040 | 47,33 |
| 67 | Nous Consulter | | | |
| 76,1 | Nous Consulter | | B2140DB0045 | 147,36 |
| 88,9 | B2140DB0145 | 160,11 | B2140DB0050 | 188,20 |
| 108 | Nous Consulter | | Nous Consulter | |

TÉ À SERTIR SANHA - THERM 040

• Electrozingué

SANHA



| RÉF. | EZT+Ø | | | Ø | CODE | PRIX | | |
|--------------|-------------|--------|--------------|-------------|-------|------------------|-------------|--------|
| | Ø | CODE | PRIX | | | | | |
| 12 | B2140DB0275 | 9,68 | 28 x 18 x 22 | B2140DB0385 | 38,18 | 35 x 35 x 28 | B2140DB0460 | 49,47 |
| 15 | B2140DB0280 | 10,79 | 28 x 18 x 28 | B2140DB0390 | 16,74 | 42 x 22 x 42 | B2140DB0475 | 35,02 |
| 18 | B2140DB0285 | 11,08 | 28 x 22 x 22 | B2140DB0395 | 32,94 | 42 x 28 x 42 | B2140DB0480 | 36,96 |
| 22 | B2140DB0290 | 12,53 | 28 x 22 x 28 | B2140DB0400 | 17,54 | 42 x 35 x 35 | B2140DB0485 | 57,16 |
| 28 | B2140DB0295 | 16,78 | 28 x 28 x 18 | B2140DB0405 | 58,79 | 42 x 35 x 42 | B2140DB0490 | 36,11 |
| 35 | B2140DB0300 | 25,99 | 28 x 28 x 22 | B2140DB0410 | 37,13 | 54 x 22 x 54 | B2140DB0495 | 42,36 |
| 42 | B2140DB0305 | 38,43 | 28 x 35 x 28 | B2140DB0415 | 44,44 | 54 x 28 x 54 | B2140DB0500 | 43,83 |
| 54 | B2140DB0310 | 46,37 | 35 x 18 x 35 | B2140DB0425 | 25,75 | 54 x 35 x 54 | B2140DB0505 | 45,09 |
| 76,1 | B2140DB0315 | 266,55 | 35 x 22 x 22 | B2140DB0430 | 67,65 | 54 x 42 x 54 | B2140DB0510 | 46,72 |
| 18 x 22 x 18 | B2140DB0340 | 11,74 | 35 x 22 x 28 | B2140DB0435 | 52,80 | 76,1 x 22 x 76,1 | B2140DB0515 | 217,89 |
| 22 x 18 x 18 | B2140DB0355 | 24,55 | 35 x 22 x 35 | B2140DB0440 | 26,19 | 76,1 x 28 x 76,1 | B2140DB0520 | 222,82 |
| 22 x 18 x 22 | B2140DB0360 | 12,28 | 35 x 28 x 28 | B2140DB0445 | 52,55 | 76,1 x 35 x 76,1 | B2140DB0535 | 233,73 |
| 22 x 22 x 18 | B2140DB0370 | 24,18 | 35 x 28 x 35 | B2140DB0450 | 27,03 | 76,1 x 42 x 76,1 | B2140DB0525 | 237,11 |
| 22 x 28 x 22 | B2140DB0375 | 14,10 | 35 x 35 x 22 | B2140DB0455 | 53,01 | 88,9 x 54 x 88,9 | B2140DB0530 | 287,13 |

COUDE À 90° SERTIR F / TARAUDÉ SANHA - THERM 040

• Electrozingué

SANHA



| Ø | CODE | PRIX |
|-------------|------|------|
| 12 x 3/8" | | |
| 15 x 1/2" | | |
| 18 x 1/2" | | |
| 22 x 3/4" | | |
| 28 x 1" | | |
| 35 x 1 1/4" | | |
| 42 x 1 1/2" | | |
| 54 x 2" | | |

Prix NOUS CONSULTER

COUDE À 90° SERTIR FEMELLE / FILETAGE MÂLE SANHA - THERM 040

• Electrozingué

SANHA



| Ø | CODE | PRIX |
|-------------|------|------|
| 12 x 3/8" | | |
| 15 x 3/8" | | |
| 15 x 1/2" | | |
| 18 x 1/2" | | |
| 22 x 3/4" | | |
| 28 x 1" | | |
| 35 x 1 1/4" | | |
| 42 x 1 1/2" | | |
| 54 x 2" | | |

Prix NOUS CONSULTER

TE MIXTE À SERTIR FEMELLE / TAURADÉ SANHA - THERM

040

• Electrozingué

SANHA



| RÉF. | CODE | EZT+Ø | PRIX |
|----------------|-------------|-------|-------|
| Ø | | | |
| 18 x 1/2" x 18 | B2140DB0560 | | 15,36 |
| 22 x 1/2" x 22 | B2140DB0565 | | 16,92 |
| 28 x 1" x 28 | B2140DB0575 | | 19,70 |
| 35 x 1/2" x 35 | B2140DB0580 | | 27,32 |
| 42 x 1/2" x 42 | B2140DB0590 | | 41,54 |
| 54 x 1/2" x 54 | B2140DB0600 | | 45,95 |

MAMELON RÉDUIT À SERTIR MALE SANHA - THERM

040

• Electrozingué

SANHA



| RÉF. | CODE | EZM+Ø | PRIX |
|-----------|-------------|-------|--------|
| ØM x ØF | | | |
| 28 x 18 | B2140DB1055 | | 6,05 |
| 28 x 22 | B2140DB1060 | | 5,21 |
| 35 x 28 | B2140DB0955 | | 5,94 |
| 54 x 42 | B2140DB0970 | | 16,20 |
| 76,1 x 35 | B2140DB0975 | | 137,77 |
| 76,1 x 42 | B2140DB0980 | | 135,31 |
| 76,1 x 54 | B2140DB0985 | | 82,23 |

MANCHON RÉDUIT À SERTIR F / F SANHA - THERM

040

• Electrozingué

SANHA



| RÉF. | CODE | EZM+Ø | PRIX |
|---------|-------------|-------|-------|
| Ø | | | |
| 15 x 12 | B2140DB0655 | | 12,21 |
| 18 x 12 | B2140DB0660 | | 12,84 |
| 18 x 15 | B2140DB0665 | | 13,33 |
| 22 x 15 | B2140DB0670 | | 14,56 |
| 22 x 18 | B2140DB0675 | | 14,46 |
| 28 x 15 | B2140DB0680 | | 16,99 |
| 28 x 18 | B2140DB0685 | | 17,04 |
| 28 x 22 | B2140DB0690 | | 16,26 |
| 35 x 22 | B2140DB0695 | | 23,44 |
| 35 x 28 | B2140DB0700 | | 23,15 |
| 42 x 22 | B2140DB0705 | | 35,77 |
| 42 x 28 | B2140DB0710 | | 34,72 |
| 42 x 35 | B2140DB0715 | | 34,26 |
| 54 x 28 | B2140DB0720 | | 40,95 |
| 54 x 35 | B2140DB0725 | | 39,99 |
| 54 x 42 | B2140DB0731 | | 38,99 |

MANCHON RÉDUIT À SERTIR F / F SANHA - THERM

040

• Electrozingué

SANHA



| RÉF. | CODE | EZM+Ø | PRIX |
|------|-------------|----------------|-------|
| Ø | | | |
| 12 | B2140DB0605 | | 3,32 |
| 15 | B2140DB0610 | | 4,02 |
| 18 | B2140DB0615 | | 4,00 |
| 22 | B2140DB0620 | | 4,92 |
| 28 | B2140DB0625 | | 6,00 |
| 35 | B2140DB0630 | | 9,78 |
| 42 | B2140DB0635 | | 13,12 |
| 54 | B2140DB0640 | | 15,91 |
| 67 | | Nous Consulter | |
| 76,1 | B2140DB0645 | | 72,41 |
| 88,9 | B2140DB0650 | | 93,58 |
| 108 | | Nous Consulter | |

MAMELON RÉDUIT À SERTIR M / FILETÉ À SANHA - THERM

040

• Electrozingué

SANHA



| RÉF. | CODE | EZM+Ø | PRIX |
|--------------|-------------|-------|--------|
| Ø | | | |
| 12 x 3/8" | B2140DB0840 | | 11,12 |
| 15 x 3/8" | B2140DB0845 | | 12,09 |
| 15 x 1/2" | B2140DB0850 | | 11,92 |
| 18 x 1/2" | B2140DB0855 | | 12,24 |
| 18 x 3/4" | B2140DB0860 | | 14,86 |
| 22 x 1/2" | B2140DB0865 | | 14,62 |
| 22 x 3/4" | B2140DB0870 | | 14,33 |
| 22 x 1" | B2140DB0875 | | 18,82 |
| 28 x 3/4" | B2140DB0880 | | 19,03 |
| 28 x 1" | B2140DB0885 | | 18,00 |
| 28 x 1"1/4 | B2140DB0890 | | 23,10 |
| 35 x 1" | B2140DB0895 | | 24,17 |
| 35 x 1"1/4 | B2140DB0900 | | 23,33 |
| 42 x 1"1/2 | B2140DB0905 | | 25,95 |
| 54 x 2" | B2140DB0910 | | 40,00 |
| 76,1 x 2"1/2 | B2140DB0915 | | 101,91 |

MAMELON MIXTE À SERTIR F / TARAUDÉ FEMELLE SANHA - THERM

040

• Electrozingué

SANHA



| RÉF. | CODE | EZM+Ø | PRIX |
|------------|-------------|-------|--------|
| Ø | | | |
| 18 x 1/2" | B2140DB0990 | | 12,36 |
| 22 x 1/2" | B2140DB1000 | | 14,78 |
| 22 x 3/4" | B2140DB1015 | | 14,86 |
| 28 x 1/2" | B2140DB1010 | | 28,85 |
| 28 x 1" | B2140DB1020 | | 18,42 |
| 35 x 1"1/4 | B2140DB1025 | | 42,94 |
| 42 x 1"1/4 | B2140DB1030 | | 60,69 |
| 54 x 2" | B2140DB1040 | | 107,37 |
| 76 x 2"1/2 | B2140DB1045 | | 188,04 |

RACCORD DROIT À SERTIR M / TARAUDÉ SANHA - THERM 040

• Electrozingué



SANHA

| RÉF. | CODE | EZR+Ø | PRIX |
|-----------|-------------|-------|------|
| Ø | | | |
| 22 x 1/2" | B2140DB1190 | | 7,86 |

RACCORD DROIT À SERTIR M / FILETÉ SANHA - THERM 040

• Electrozingué



SANHA

| RÉF. | CODE | EZR+Ø | PRIX |
|-----------|-------------|-------|-------|
| Ø | | | |
| 22 x 1/2" | B2140DB0945 | | 28,71 |

RACCORD UNION DROIT 3 PIÈCES À SERTIR F / F SANHA - THERM 040

• Electrozingué



SANHA

| RÉF. | CODE | EZB+Ø | PRIX |
|------|-------------|----------------|--------|
| Ø | | | |
| 15 | | Nous Consulter | |
| 18 | B2140DB0735 | | 32,70 |
| 22 | B2140DB0740 | | 44,01 |
| 28 | B2140DB0745 | | 71,35 |
| 35 | B2140DB0750 | | 97,09 |
| 42 | B2140DB0755 | | 150,22 |
| 54 | B2140DB0760 | | 203,78 |

UNION DROIT 3 PIÈCES À SERTIR F / FILETÉ SANHA - THERM 040

• Electrozingué



SANHA

| RÉF. | CODE | EZR+Ø | PRIX |
|------------|-------------|-------|--------|
| Ø | | | |
| 15 x 1/2" | B2140DB0765 | | 15,83 |
| 18 x 1/2" | B2140DB0770 | | 20,69 |
| 22 x 3/4" | B2140DB0775 | | 31,19 |
| 22 x 1" | B2140DB0780 | | 32,83 |
| 28 x 1" | B2140DB0785 | | 34,25 |
| 35 x 1"1/4 | B2140DB0790 | | 49,52 |
| 42 x 1"1/2 | B2140DB0795 | | 74,16 |
| 54 x 2" | B2140DB0800 | | 173,28 |

BRIDE À SERTIR PN 10 / 16 SANHA - THERM 040

• Electrozingué



SANHA

| RÉF. | CODE | EZB+Ø | PRIX |
|-------------------|-------------|-------|--------|
| DIMENSION | | | |
| DN 40 / 42 mm | B2140DB1090 | | 176,65 |
| DN 50 / 54 mm | B2140DB1095 | | 193,50 |
| DN 65 / 76,1 mm | B2140DB1100 | | 283,43 |
| DN 80 / 88,9 mm | B2140DB1110 | | 325,96 |
| DN 100 / 108,0 mm | B2140DB1115 | | 408,73 |

BOUCHON À SERTIR SANHA - THERM 040

• Electrozingué



SANHA

| RÉF. | CODE | EZB+Ø | PRIX |
|------|-------------|-------|--------|
| Ø | | | |
| 12 | B2140DB1120 | | 6,50 |
| 15 | B2140DB1125 | | 7,12 |
| 18 | B2140DB1130 | | 7,64 |
| 22 | B2140DB1135 | | 8,11 |
| 28 | B2140DB1140 | | 11,97 |
| 35 | B2140DB1145 | | 13,63 |
| 42 | B2140DB1150 | | 21,31 |
| 54 | B2140DB1155 | | 24,32 |
| 67 | B2140DB1160 | | 101,36 |
| 76,1 | B2140DB1165 | | 102,57 |
| 88,9 | B2140DB1170 | | 125,78 |
| 108 | B2140DB1175 | | 139,99 |

DEMI-UNION À JOINT PLAT À SERTIR FEMELLE SANHA - THERM 040

• Electrozingué



SANHA

| RÉF. | CODE | EZB+Ø | PRIX |
|------------|-------------|-------|-------|
| Ø | | | |
| 15 X 3/4" | B2140DB0805 | | 11,14 |
| 18 x 3/4" | B2140DB0810 | | 12,34 |
| 22 x 1" | B2140DB0820 | | 12,17 |
| 28 x 1"1/4 | B2140DB0825 | | 16,79 |
| 35 x 1"1/2 | B2140DB0830 | | 22,91 |
| 42 x 2" | B2140DB0835 | | 55,38 |