



10

Assainissement non collectif

ACCESSOIRES ET OUTILLAGES

Assainissement non collectif

ACCESSOIRES ET OUTILLAGES


EXTRACTEUR STATIQUE

010



L'extracteur statique permet d'extraire les gaz (notamment l'hydrogène sulfuré) produits dans les ouvrages de prétraitement afin de respecter le DTU 64.1 concernant la mise en oeuvre des dispositifs d'assainissement non collectif (dit autonome).

Cette décompression du réseau facilite le bon écoulement et le fonctionnement de l'installation dite «autonome».



Désignation	Ø	CODE
Extracteur statique sable - Nicoll	100	A1 100AA0035
Extracteur statique gris - Nicoll	100	A1 100AA0020
Extracteur statique gris - EXO	100	A1 100AA0025
Extracteur statique sable - EXO	100	A1 100AA0030
Extracteur statique avec collerette d'étanchéité gris	100	A1 100AA0045
Extracteur statique avec collerette d'étanchéité tuile	100	A1 100AA0050
Extracteur statique avec collerette d'étanchéité sable	100	A1 100AA0055

EXTRACTEUR ÉOLIEN

010



- Assure une ventilation permanente et sans électricité
- Robustesse du support anti-vibration
- Système de rotation à bain d'huile
- Voilure monobloc revêtue d'une peinture polyester cuite au four
- Résiste aux agents atmosphériques

Désignation	CODE
Extracteur statique sable - Nicoll	A1 100AA0035
Extracteur statique gris	A1 100AA0020
Extracteur statique sable	A1 100AA0035

CHAPEAU DE VENTILATION

010



Désignation	Ø	CODE
Chapeau de ventilation	100	B3 080AA0010
Chapeau de ventilation avec collerette d'étanchéité	100	B3 080AB0005

ACCESSOIRE DRAINAGE CLAPET DE DRAIN / ANTI-RONGEUR

010



Désignation	CODE
Clapet de drain D100	TP5 070AD0055

ACCESSOIRE DRAINAGE CLAPET DE NEZ

060



Désignation	CODE
Clapet de nez PVC D100 ECO-FLAP	TP2 060HA0055

CARTOUCHE ANTI ODEUR

020



Utilisation :

La cartouche ANTI-ODEUR piège toutes les émanations des évènements de fosses toutes eaux.

- Cette cartouche de Ø 100 mm, est conforme aux standards de l'assainissement (DTU 64-1)
- Filtre l'Hydrogène Sulfuré
- Supprime les mauvaises odeurs
- Ralentit la dégradation de votre habitation.

Ø	CODE
100	A1 100BA0010

Assainissement non collectif

ACCESSOIRES ET OUTILLAGES

CARTOUCHE ANTI ODEUR

020



- Connu pour son action sur les bactéries, les champignons microscopiques et les virus.
- Ne craint pas l'humidité
- Non polluant, transforme le soufre en sulfate.
- Installation simple et rapide sur la canalisation de ventilation secondaire de la fosse toutes eaux.
- Efficacité optimale du filtre anti-odeur associé à l'Aspiromatic modèle 100.

Ø	CODE
100	A1 100BA0015

TUBE DE DESCENTE

010

Désignation	Couleur	CODE
Tube de descente D100 4ml	Sable	B3 030AA0030
Tube de descente D100 4ml	Gris	B3 030AA0025
Tube de descente D100 4ml	Marron	B3 030AA0040



COLLIER POUR TUBE DE DESCENTE

030

Désignation	Couleur	CODE
Collier pluvial D100 insert 7 x 150	Sable	B3 030CA0140
Collier pluvial D100 insert 7 x 150	Gris	B3 030CA0135
Collier pluvial D100 insert 7 x 150	Marron	B3 030CA0170



COUDE 45° MF POUR TUBE DE DESCENTE

020

Désignation	Couleur	CODE
Coude pluvial D100 MF 45°	Sable	B3 030BA0265
Coude pluvial D100 MF 45°	Gris	B3 030BA0255



COFFRET TRANQUILITE

- Protection 1 pompe : permet de faire disjoncter l'alimentation de la pompe en cas de blocage. Élément obligatoire pour la garantie de la pompe.
- Alarme de niveau haut
- Alarme disjonction
- Report d'alarme
- Connection pour report d'alarme
- Buzzer + voyant
- Facilité de branchement sur prise électrique



BOITE BRANCHEMENT PP 315

Conforme à la norme NF EN 13598-1



SIPHON DISCONNECTEUR FF MONOBLOC

Ce siphon est prévu pour siphonner les canalisations d'évacuation des eaux usées.



CLAPET DE NEZ PVC ECO-FLAP

Permet de localiser et de protéger une sortie de drain ou de tuyau vers un fossé.



Assainissement non collectif

ACCESSOIRES ET OUTILLAGES

ISOLATION PÉRIPHÉRIQUE (TRAGLISS)

060



Pour câbles de Ø extérieur de 6 à 10 mm avec 3 conducteurs : phase - neutre - terre.

Désignation

CODE

Kit de connexion étanche pour câble extérieur de 6mm à 10mm

TP3 060HA0205

Kit de connexion étanche avec gel isolant

TP3 060HA0200

SCIE À MAIN



- Lame longue durée : Lame en carbone rigide avec denture renforcée pour plus de résistance.
- Large poignée : Large ouverture pour gants de chantier.

Lame

CODE

300 mm

E1 030AA0005

450 mm

E1 030AA0010

JOINT FORSHEDA

030

CANNE À TRACER PVC 1 ROUE



Ø

CODE

100

AI 030DA0035



CODE

E1020EA0045

COLLE PVC GEL



Prévoir un dépolissage et un décapage

CONSOMMATION : INDICATION DU NOMBRE D'ENCOLLAGES PAR LITRES

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	650	290	160	100	90	70	40	30	20	12	8

Volume

CODE

250 ml

E1 020AA0005

1 L

E1 020AA0020

TRACEUR FLUORESCENT

RAPPEL DES CODES COULEURS NORMALISÉS (FRANCE) :

Le marquage piquetage doit être réalisé conformément au code couleur établi dans la norme NF P 98-332. Si la zone d'emprise comprend plusieurs ouvrages très rapprochés les uns aux autres, elle doit être matérialisée par un marquage de couleur rose.

Avantage :

- Excellente adhérence et sur divers supports (même humides): bétons, bitumes, herbe, graviers, sables, minéraux, bois
- Séchage rapide : environ 10 minutes
- Haute visibilité y compris de loin grâce à sa formulation très fluorescente (fluorescence renforcée)
- Durée de marquage élevée : jusqu'à 12 mois selon les supports et l'exposition aux UV
- Températures d'utilisation : -20°C à 50°C

Rouge : Electricité BT, HTA ou HTB et éclairage

Jaune : Gaz combustible (transport/distribution), hydrocarbures (jaune)

Orange : Produits chimiques (orange)

Bleu : Eau potable (bleu)

Violet : Chauffage et Climatisation (violet)

Vert : Télécommunications (vert)

Rose : Zone d'emprise multi-réseaux (rose)



Assainissement non collectif

ACCESSOIRES ET OUTILLAGES

REGARD DE BRANCHEMENT TC

020

Ouverture libre (mm)	Encombrement (mm)	Hauteur (mm)	Poids (Kg)	CODE
Ø 172	300 x 300	20	8	TP5 030BA0005
Ø 250	400 x 400	20	11	TP5 030BA0010
Ø 350	500 x 500	30	19	TP5 030BA0015
Ø 420	600 x 600	30	27	TP5 030BA0020
Ø 500	700 x 700	40	42	TP5 030BA0025
Ø 610	800 x 800	35	50	TP5 030BA0030



REGARD DE BRANCHEMENT SHC

010

- Fermeture limitant les remontées d'odeur
- Dispositif de fermeture à garde hydraulique B125 NF
- Assises aux angles par patins en élastomère.
- Cadre Carré
- Ouverture carrée

Options : Marquages eaux pluviales, eaux usées

Ouverture libre (mm)	Encombrement (mm)	Hauteur (mm)	Poids (Kg)	CODE
200 x 200	300 x 300	40	8	TP5 030AB0030
300 x 300	400 x 400	40	12	TP5 030AB0035
400 x 400	500 x 500	40	19	TP5 030AB0040
500 x 500	600 x 600	40	27	TP5 030AB0045
600 x 600	700 x 700	42	40	TP5 030AB0050
700 x 700	800 x 800	42	58	TP5 030AB0055



REGARD DE BRANCHEMENT HR

010

- Fermeture limitant les remontées d'odeur
- Dispositif de fermeture à garde hydraulique B125 NF
- Cadre équipé de pattes de scellement
- Cadre rond / Ouverture ronde.

Ø	Encombrement (mm)	Ouverture (mm)	CODE
360	360	220	TP5 030AB0065
400	420	340	TP5 030AB0070
500	520	420	TP5 030AB0075
600	620	510	TP5 030AB0080
700	720	600	TP5 030AB0085



PAVER CADRE ROND 200 / 160

010

COUVERCLE

- Trou d'ouverture
- Design anti-glissant

CADRE

- Séparateur de sable

Ø	Ouverture (mm)	CODE
200	160	TP5 030AB0005

